

仕様書

1 品名

光ディスクアーカイブドライブユニット一式

2 数量

1 式

3 内訳

No.	名称	製造元	型番	数量
1	AC 電源ケーブル	SONY	DK-2401	1
2	ODA ドライブユニット	SONY	ODS-D380F	1
3	File Manager2 用ライセンスキー	SONY	ODSZ-FM2	1
4	ファイルサーバー	HP	ML110Gen10 特型	1
5	SI 作業	-		1

4 仕様

○ AC 電源ケーブル

- ① SONY 純正の AC 電源ケーブル(3P AC ソケットメス - 2P AC プラグオス)であること。
- ② 定格容量が 125V,7A 以上に対応した製品であること。
- ③ 長さが 2.4m 以上であること。

○ ODA ドライブユニット

- ① PetaSite 拡張型ライブラリーシリーズに搭載可能な製品であること。
- ② 読み出し再生速度 : 3Gbps (375MB/s)
- ③ ベリファイ記録速度 : 1.5Gbps (187.5MB/s)
- ④ 電源 : DC19.5V
- ⑤ 消費電力 : 約 115W
- ⑥ 動作温度 : 5~40°C
- ⑦ 動作湿度 : 20~90%(相対湿度)
- ⑧ 質量 : 4.9kg (ドライブユニット、カートリッジ含まず)
- ⑨ 外形寸法 : 約 145×94.2×401.8mm (突起部含まず)
- ⑩ ホスト I/F : Fibre Channel×1.8Gb/S
- ⑪ ライブラリーI/F : ADI/RS422×1

- ⑫ 付属品 : オペレーションガイド、光モジュール (SFP+)
- File Manager2 用ライセンスキー
 - ① ODS-L30M をコントロール可能なアプリケーションを利用するためのライセンスキーを納品すること。
- ファイルサーバー
 - ① 筐体 : ラックマウント型
 - ② OS : Windows Server
 - ③ CPU : 6th Generation Intel Core i5 2.3GHz、または Intel Xeon 2.0GHz 以上
 - ④ メモリ : 16GB 以上
 - ⑤ HDD : 4 TB 以上
 - ⑥ 電源 : 550W 以上
 - ⑦ 付属品 : 100V 用電源ケーブル NEMA5-15P(2m)×1
- SI 作業
 - ① ファイルサーバ構築
 - ② ファイルサーバへの下記のインストール
[FileManager2][ODASoftware(ドライバ)]
 - ③ 既設 ODS-L30M への[ODS-D380F][DK-2401]組み込みと結線
 - ④ ODS-L30M とサーバの接続
 - ⑤ 稼働確認
 - ⑥ ODS-L30M と ODS-D380F のファームアップデート
 - ⑦ ODA Utility による接続/状態確認
 - ⑧ FileManager2 の設定
 - ⑨ カートリッジのインジェクト
 - ⑩ 最終動作確認

4 納入場所

公立大学法人会津大学 研究棟 2 2 3 B

5 納期

2021年10月29日(金)